



buiten Ferdinand Bolstraat

binnen - begane grond

A

95 382

veiligheidsbeglazing
binnen - en buitenblad gelaagd glas
structureel verlijmd
ntb kozijnstelsel Keers Vierka Volglas
/ ODS Janisol SG o.g.
ter goedkeuring directie
zwarte afstandhouder

kit op rugvulling, kleur: zwart
3 keer onderbreken tbv
ontluchting

glassteun vs d=3mm

Rc > 2,5 m²/KW

5mm metalen cassettes, aluminium of staal
kleur: mat zwart, RAL 9011, v.v. zand/fijnstructuur
blind bevestigen i.o.m. leverancier
productietekeningen ter goedkeuring directie

dorpel, Belgisch hardsteen
donker gezoet

b.k. maalveld bestrating variabel

b.k. vensterbank 413 + p

kunststeen of composiet, kleur: wit
WBP multiplex
pir - isolatie

betonwand 250mm
staalplaat betonvloer 175mm / 200mm
vlg opgv constructeur
cementdekvloer 70mm
vloeratwerking door derden

b.k. beganegrondvloer P = 0

hoogte verschil bestrating aan
Eerste Jan van der Heijdenstraat
opvangen met dikke hardstenen dorpel

opvullen met beton

bestaand metselwerk

voorzetwand van binnen naar buiten:
- gipskartonplaat 12,5mm
dampdichtelaag
- IVS profielen C75
(gevuld met 60 mm RockSono Base)
- RockSono Solid 50 mm
dampremmende laag
Rc-waarde > 2,5 m²/KW

bitumen of EPDM dichtplakken

kelderwand vlg opgv constructeur

damwand vlg opgv constructeur

250 132